

AIR SENTRY:

GUARDIAN™

PERFEKT FÖR DE FLESTA APPLIKATIONER

Modell #	Backventil PSI in/ut	Filterhöjd mm	Diameter mm	Anslutning "	Silica Gel Vikt/g	Adsorbtion Max. ml	Luftflöde Max. L/min	Filtermedia Typ	Utbytesfilter #	Backventiler j/n	Indikator j/n
G12S1BGC	0,1/0,1	406	130	1" Invändig	2041	816	708	100% Silica Gel	GRC12SC	Ja	Ja
G12S1NGC	0,1/0,1	406	130	1" Invändig	2041	816	708	100% Silica Gel	GRC12SC	Ja	Ja
G5S1BC	0,1/0,1	223	130	1" Invändig	680	272	708	100% Silica Gel	GRC5SC	Ja	Nej
G5S1BGC	0,1/0,1	223	130	1" Invändig	680	272	708	100% Silica Gel	GRC5SC	Ja	Ja
G5S2NGC	0,1/0,1	223	130	2" Invändig	680	272	708	100% Silica Gel	GRC5SC	Ja	Ja
G8S1BC	0,1/0,1	305	130	1" Invändig	1270	509	708	100% Silica Gel	GRC8SC	Ja	Nej
G8S1BGC	0,1/0,1	305	130	1" Invändig	1270	509	708	100% Silica Gel	GRC8SC	Ja	Ja
G8S1NGC	0,1/0,1	305	130	1" Invändig	1270	509	708	100% Silica Gel	GRC8SC	Ja	Ja
G8S2NGC	0,1/0,1	305	130	2" Invändig	1270	509	708	100% Silica Gel	GRC8SC	Ja	Ja



GUARDIAN™:

GUARDIANs modulära och stapelbara konstruktion gör varje modell anpassningsbar till dina specifika krav. Den kan utrustas med backventiler, spolnings-

lock, indikeringsmätare och HE-PA-filter. GUARDIAN håller längre och kräver färre byten. Varje Guardianmodell har ett inbyggt 2-mikronsfilter.



OBS: Guardianelement används endast med Guardiانتopp- och bottenlock. Backventiler ska alltid vara på nedre sidan. När du använder Modular Stack Ring™ kan endast nedersta elementet ha isoleringsbackventiler.

ROVAB™
Ramby Oljor & Verktyg

www.rovab.com | info@rovab.com | +46(0)171 - 475 113 | Löt Ramby 26, 749 51 Grillby