

ROVAB FILTRATION

Filtersystem / SN030

SN-serien består av ett antal T35 (filterhus), samt pump och motor. Det gör det möjligt att rengöra olja på oljetankar och oljesystem utan att använda arbetstrycket. SN-serien har en stark stålram i en bärbar eller mobil version. Filtreringskapaciteten hos SN-serien ökar med antalet installerade filterhus.



Filtreringskapacitet

Rekommenderas för max 1500 liter, med en filtrationshastighet på 3 liter i minuten.

Mobilitet

Rekommenderas för verkstadsgolv eller fastmontering.

Monitorering

SN030 kan i vissa fall utrustas med NEURON Oil Monitoring System

Övrigt

Alla komponenter är skyddsbehandlade med zink eller pulverlackering

Rek. tankvolym	max. 1 500 lit.								
Elkopplingar	3 x 230V/400V 50Hz 230V/50 Hz								
Elkonsumtion	0,25 kW eller 0,37 kW								
Flöde	max. 3 lit / min (46cSt)								
Maxtryck	8 Bar								
Kopplingar	1/2" G								
Filterhus [T35]	1st [T, H, HH, WE, WG]351								
Sugfilter	1st / 100 µm								
Renhetsgräns	NAS 4/5 ISO 16/14/11								
Maxtemperatur	80°C								
Viskositet	6 to 460 cSt								
Dimensioner	680 x 230 x 480 mm								